



Étain de soudure sans plomb pour travaux de grande précision.

Nouveau : versions moins coûteuses avec teneur en argent.

Misez dès maintenant sur de l'étain de soudure de marque respectueux de l'environnement dans votre assortiment. Le flux incorporé permet d'obtenir des résultats toujours aussi précis. La teneur en argent de 0,3 % améliore également la conductivité électrique. Un travail propre : pas besoin de nettoyer le point de brasage après la soudure. Vos clients peuvent choisir entre 0,56 et 1,5 mm d'épaisseur de cordon de soudure.

Étain à souder sans plomb

composition: 0,3 % argent, 0,7 % cuivre, 96,5 % étain; pourcentage de fondant: 2,5 % ; point de fusion 217° C

- étain à souder premium respectueux de l'environnement
- conductibilité électrique améliorée grâce à la teneur en argent (0,3 %)
- aucun nettoyage des points de soudure requis après la soudure
- avec âmes de flux en continu

Ø 0,56 mm

100 g	40850	Bulk
250 g	40851	Bulk

Ø 1,0 mm

17 g	40843	Bulk
100 g	40844	Bulk
250 g	40845	Bulk
500 g	40846	Bulk
1000 g	40847	Bulk

Ø 1,5 mm

250 g	40848	Bulk
500 g	40849	Bulk