



### Feuchtigkeitsmessgerät

- Feuchtigkeitsmesser mit 2 Modi zur präzisen Feuchtigkeitserkennung in Holz oder Pappe (6-60 %) und festen Materialien wie Beton oder Gips (0,2-2,9 %)
- Die praktischen LEDs in Rot, Gelb und Grün zeigen an, wie kritisch das jeweilige Feuchtigkeitslevel ist
- Das Holzfeuchtemessgerät gibt die Messwerte ohne langes Warten auf dem LCD-Display an
- Über die Hold-Funktion zeigt das Display dauerhaft den ermittelten Wert an, die automatische Abschaltung erfolgt nach 15 Sekunden Inaktivität
- Die Temperaturangabe lässt sich auf Celsius oder Fahrenheit einstellen
- Mit Handschleufe und Abdeckkappe zum Schutz der Nadeln und des Anwenders, z. B. beim Transport in der Jacken- oder Hosentasche
- Inkl. 4x LR44-Knopfzellen, Gewicht: 41 g, Maße: 85 x 46 x 16 mm

### Moisture Meter

- Moisture meter with 2 modes for precise moisture detection in wood or cardboard (6-60 %) and solid materials such as concrete or plaster (0.2-2.9 %)
- The practical LEDs in red, yellow and green indicate how critical the respective moisture level is
- The wood moisture meter displays the measured values on the LCD display
- With the hold function, the display shows the measured value permanently, and the damp meter switches off automatically after 15 seconds of inactivity
- The temperature can be set to either Celsius or Fahrenheit
- With hand strap and protective cap to protect the needles and the user, e.g. when transporting in a jacket or trouser pocket
- Includes 4x LR44 button cells, weight: 41 g, dimensions: 85 x 46 x 16 mm

### Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	02.10.2025	WZ Feuchtigkeitsmesser	1
		gepr.:	02.10.2025		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			




### Technische Daten

**Stromversorgung:** 1,5-V-Knopfzelle, 4x LR44 oder gleichwertig  
**Anzeige:** LCD  
**Messbereich:** Holz: 6 bis 60 %  
 Mauerwerk: 0,2 bis 2,9 %  
 Temperatur: 0 bis 40 °C oder 32 bis 99 °F  
**Auflösung:** Holz: 1 %  
 Mauerwerk: 0,1 %  
 Temperatur: 1 °C oder 2 °F  
**Genauigkeit:** Holz: ±2 %  
 Mauerwerk: ±0,1 %  
 Temperatur: wie angegeben  
**Betriebsbedingungen:** Temperatur: 0 °C bis 40 °C  
**Relative Luftfeuchtigkeit:** < 85 %  
**Lagerbedingungen:** Temperatur: -10 °C bis 50 °C  
**Relative Luftfeuchtigkeit:** < 85 %  
**Abmessungen:** 85 x 46 x 16 mm  
**Gewicht:** ca. 41 g (einschließlich Knopfzellen)

### Specifications

**Power supply:** 1.5 V button cell, 4x LR44 or equivalent  
**Display:** LCD  
**Measurement range:** Wood: 6 ~ 60 %  
 Masonry: 0.2 ~ 2.9 %  
 Temperature: 0 ~ 40°C or 32 ~ 99°F  
**Resolution:** Wood: 1 %  
 Masonry: 0.1 %  
 Temperature: 1°C or 2°F  
**Accuracy:** Wood: ±2 %  
 Masonry: ±0.1 %  
 Temperature: specified  
**Operating conditions:** Temperature: 0°C ~ 40°C  
**Relative humidity:** < 85 %  
**Storage conditions:** Temperature: -10°C ~ 50°C  
**Relative humidity:** < 85 %  
**Dimensions:** 85 x 46 x 16 mm  
**Weight:** approx. 41 g (including button cells)

### Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	02.10.2025	alw	WZ Feuchtigkeitsmesser 	2
		gepr.:	02.10.2025	alw		von
		Norm:	Änderungen vorbehalten / Subject to change			77832