

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E



A

B

C

D

E

F

Digitale Lötstation 70 W

- Ideal für Präzisionsarbeiten: Elektronik, Modellbau, Brandmalerei
- Schnelles Aufheizen: 480 °C in ca. 11 Sekunden
- Exakte Temperaturregelung: 1 °C-Schritte per Up-/Down-Tasten
- Komfortfunktion: CH-Taste speichert Wunschtemperatur
- Praktisch: LötKolben mit Schnellwechselspitze, Kabel je 1,15 m
- Komplett ausgestattet: LED-Anzeige, Lötschwamm, Bürste, Lötzinthalter
- Robust: Schlagfestes Gehäuse für lange Lebensdauer

G

H

Digital Soldering Station 70 W

- Ideal for precision work: electronics, model making, pyrography
- Fast heating: 480 °C in approx. 11 seconds
- Accurate temperature control: 1 °C increments via up/down buttons
- Convenient feature: CH button saves preferred temperature
- Practical: soldering iron with quick-change tip, cables 1.15 m each
- Fully equipped: LED display, soldering sponge, cleaning brush, solder holder
- Durable: impact-resistant housing for long service life

F

G

H

I

J

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	14.10.2025	alw	LÖTEN - Digitale Lötstation 70W 480°C	1/2
22.12.2025	fw	gepr.:	14.10.2025	alw		
		Norm:				
Änderungen vorbehalten / Subject to change					Zeichnungs-Nr.: 78624	von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

J

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A															A	
	Technische Daten							Specifications								
B	Eingangsspannung: 220-240 V ~ / 50 Hz							Input voltage: 220-240 V ~ / 50 Hz							B	
	Leistung des Lötkolbens: 70 W							Power of the soldering iron: 70 W								
	Gerätesicherung: L3F (F 5A/ 250V OD4*11mm)							Device fuse: L3F (F 5A/ 250V OD4*11mm)								
	Schutzart Schutzklasse: IP20 I							Protection level Protection class: IP20 I								
	Einstellbereich Temperatur: 160 ~ 480°C							Setting range temperature: 160 ~ 480°C								
C	Temperaturanzeige: 2 Anzeigen:							Temperature display: 2 displays:							C	
	3-stellige LC-Anzeige							3-digit LC display								
	4-stellige LC-Anzeige							4-digit LC display								
	Anzeigegegenauigkeit: +/- 5 %							Display accuracy: +/- 5 %								
	Umgebungstemperatur: +5 ~ +40 °C							Ambient temperature: +5 ~ +40 °C								
D	Relative Luftfeuchtigkeit: unter 85 % (nicht kondensierend)							Relative Humidity: under 85 % (non-condensing)							D	
	Luftdruck: 600 ~ 1000 hPa							Air pressure: 600 ~ 1000 hPa								
	Aufheizzeit: 8 Sekunden zum Schmelzen von Zinn							Heating time: 8 seconds to melt tin								
	Kabellänge: ca. 115 cm							Cable length: approx. 115 cm								
	Abmessungen:							Dimensions:								
E	Hauptgerät (ohne Netzkabel): 156 x 115 x 92 mm							Main unit (not including power cable): 156 x 115 x 92 mm							E	
	Gewicht:							Weight:								
	Hauptgerät (inklusive Netzkabel): 1600 g							Main Unit (Including power cable): 1600 g								
	Lötkolben							Soldering iron								
F	Abmessungen (ohne Netzkabel): 220 x 19 x 19 mm							Dimensions (not including power cable): 220 x 19 x 19 mm							F	
	Gewicht (inklusive Netzkabel): 89,0 g							Weight (including power cable): 89.0 g								
	Kabellänge: ca. 115 cm							Cable length: approx. 115 cm								
G															G	
H															H	
I															I	
	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung				Blatt			
	Datum		Name		gez.:	14.10.2025	alw	LÖTEN - Digitale Lötstation 70W 480°C						2/2		
	22.12.2025		fw		gepr.:	14.10.2025	alw									
					Norm:					Zeichnungs-Nr.:				von		
J				Änderungen vorbehalten / Subject to change				78624								J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		